

SELLADOR FIJADOR BASE SOLVENTE

EMAPI Látex y sus Complementarios



SELLADOR FIJADOR

Base Solvente

con Aglomerantes Alquídicos de alto poder adherente

Máxima Penetración

Óptimo Sellado de Poros

Alto Poder Aglomerante

Insuperable Fijación

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto de alta penetración, formulado a partir de exclusivas resinas alquídicas de gran poder aglomerante, indicado tanto para uso interior como exterior. Desarrollado para uniformar la absorción de las superficies y mejorar la aplicación, adherencia y rendimiento de la pintura de terminación. Permite fijar superficies de poca adherencia, tales como entizadas o pulverulentas. De fácil aplicación y rápido secado, forma un film transparente y liso, de terminación mate. Apto para ser aplicado sobre superficies de concreto, mampostería, yeso, ladrillo y fibrocemento.

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Aplicación

Se recomienda aplicar una sola mano con pincel, rodillo o soplete airless, diluyendo el producto entre 2 y 3 partes de su volumen con Diluyente "A" EMAPI o mediante el uso de solvente base aguarrás. Si bien es un producto de rápido secado (seca en 8 hs en condiciones normales de humedad y temperatura –HRA 60%, 25°C–) es aconsejable aplicar la pintura de terminación después de las 24 hs de aplicado.

SEGURIDAD



Usar guantes de protección



Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Dilución (ver cuadro)



Secado al tacto 2 horas



Secado total 8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 a 20 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

USO: Paredes de concreto, mampostería, ladrillo, yeso, placas de yeso, etc.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 4 litros y 20 litros.

COLOR BASE: Incoloro.

Nº DE MANOS: 1 (una).

DILUCIÓN: Diluir el producto entre 2 y 3 partes de su volumen con Diluyente "A" EMAPI (o solvente base aguarrás).

LIMPIEZA: Lavar los utensilios con Diluyente "A" EMAPI (o solvente base aguarrás).

SEGURIDAD: Producto **INFLAMABLE DE 2º CATEGORÍA**. En caso de combustión, no apagar con agua; usar extinguidores de CO₂ o polvo químico.

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. No ingerir ni inhalar vapores.
- 2) Mezclar bien el contenido antes de usar.
- 3) Asegúrese de diluir este producto a la concentración indicada, antes de aplicar.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. N° de Lote
4. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.