



WELDER

Adhesivo para Membranas de Aplicación en Frío

PRESENTACIÓN

WELDER / 18 litros

CUALIDADES DEL PRODUCTO

Producto adhesivo, formulado para la colocación de membranas asfálticas en frío, especialmente aconsejado para cuando no se desee o pudiese utilizar soplete a gas. En situaciones de difícil adherencia, aplicar producto no sólo en el sustrato, sino también en la cara inferior de la membrana; en este caso, el contacto entre las dos caras adhesivadas conseguirá una unión íntima, segura, fuerte y de difícil remoción. Indicado para todo tipo de superficie. En el caso de plásticos, verificar que no se produzca contracción al contacto con el producto.

MODO DE USO

RENDIMIENTO

Cubre de 3 a 4 m² por litro de producto sin diluir (*).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

(*) El tipo de superficie, como su preparación, podrán incidir en el rendimiento de este producto.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

SEGURIDAD

Producto **INFLAMABLE DE 1ª CATEGORÍA**. En caso de combustión, apagar con arena o extinguidor; no apagar con agua.

PRECAUCIONES

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. No ingerir ni inhalar vapores. En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir de inmediato al médico.

Hospital de Niños de La Plata: (0221) 453 5901

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar el contenido del envase. Marcar el área de pegado del primer rollo. Aplicar sobre el sustrato, empleando pincel o llana. Dejar crear 10 minutos aprox. Colocar la membrana presionando sobre ella, evitando que quede aire ocluido, para conseguir una adhesión segura. Al aplicar el segundo rollo, guardar especial cuidado en el solape entre membranas (no menos de 10 cm), a fin de garantizar completa estanqueidad.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar los utensilios con aguarrás o solvente industrial.

- 2) Revolver bien antes de usar.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Utilizar los elementos de protección adecuados. En caso de irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, consultar al médico.
- 5) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.