

Laboratorio I+D

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**FG-75-00-44**

Versión 5 / Vigencia: 10/07/2017

Denominación Comercial:
Barrera Acústica**Producto:**
Membrana asfáltica autoprottegida con poliéster

| | | LIBERACIÓN |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Peso neto | 25 kg +/- 1% | ✓ |
| Alma central | No posee | |
| Banda de soldadura IRAM 6693 | No posee | |
| Terminación superior IRAM 1577 | Geotextil 200 g/m ² | |
| Terminación inferior IRAM 1577 | PEAD 12 µ | |
| Ancho del rollo IRAM 6693 | 1 m +/- 3 cm | ✓ |
| Largo del rollo IRAM 6693 | 5 m +/- 5 cm | ✓ |
| Área del rollo IRAM 6693 | Mín. 5 m ² | |
| Flexibilidad IRAM 1577 | Longitudinal: cumple Transversal: cumple | |
| Deslizamiento IRAM 1577 | Longitudinal: cumple Transversal: cumple | |
| Carga de rotura IRAM 1577 | Longitudinal: cumple Transversal: cumple | |

Ensayos basados en las Normas IRAM 1577-1, 1577-2, 1577-3, 1577-4 y 6693

Los procesos que involucran diseño, desarrollo, producción y comercialización de nuestros Impermeabilizantes son monitoreados bajo exhaustivos controles de calidad, producto de la experiencia de más de 70 años de presencia en el mercado.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, ArgentinaTel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.