

ENDUIDO PLÁSTICO PARA USO INTERIOR



ENDUIDO PLÁSTICO PARA USO INTERIOR con X-Fungo 2P*

Fácil Aplicación
Excelente Lijabilidad
Resistente a los Hongos
Gran Perdurabilidad

EMAPI Látex y sus Complementarios

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto ecológico, formulado a partir de resinas vinílicas de excelente calidad, para ser utilizado en ambientes interiores. Desarrollado para reparar o corregir pequeñas imperfecciones (fisuras, poros, oquedades, etc.) de la superficie, tales como mampostería, fibrocemento, yeso, o similares. Su estudiada consistencia –cremosa– favorece su aplicación. Su excelente plasticidad permite el emprolijamiento durante el secado. Una vez seco, exhibe gran adherencia, fácil lijabilidad, alta perdurabilidad y compatibilidad con todo tipo de selladores. No contrae ni se agrieta en los espesores indicados. Por su capacidad funguicida no permite el establecimiento de colonias de hongos. Para superficies expuestas a la intemperie recomendamos utilizar Enduido EMAPI para uso Exterior.

**X Fungo 2P es un desarrollo nacional del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene una capa homogénea en textura y color, infranqueable frente al ataque de hongos y microorganismos, de gran resistencia al paso del tiempo.*

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar firme, limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies a tratar, antes de comenzar los trabajos.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, espátula o llana en su consistencia original, en capas de no más de 1 mm –idealmente de 0,5 mm– de espesor. Una vez seco (entre 4 y 8 horas después de aplicado –según condiciones de temperatura y humedad–) lijarse y volver a repetir la operación si es necesario. Se recomienda aplicar nuevamente Sellador Fijador EMAPI y luego pintar después de las 24 hs de aplicado este último.

SEGURIDAD



Usar guantes de protección



Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Utilizar sin diluir



Secado al tacto
2 horas



Secado total
8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 1/2 litro por m² en capa de 1/2 milímetro de espesor.

USO: Paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso. etc.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

COLOR BASE: Blanco.

COLORES: Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm³ de producto por litro de enduido.

TERMINACIÓN: Mate.

Nº DE MANOS: 1 mano ó más, hasta alcanzar una terminación uniforme y perfectamente lisa.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

LIMPIEZA: Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

SEGURIDAD: Producto No Inflamable.

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Mezclar bien el contenido antes de usar.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto

2. Color

3. Terminación

4. Nº de Lote

5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.