Emapi
Interior Exterior

PRODUCTO ECOLÓGICO · BASE ACUOSA

EMAPI Látex y sus Complementarios

LÁTEX ESPECIAL PARA USO INTERIOR / EXTERIOR
Con Poliuretano

Alto Poder Cubritivo
Nivelado Perfecto
Blanco Intenso
Rápido Secado
Excelente Durabilidad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto al látex, de base estireno-acrílica, para uso interior y/o exterior indistintamente. Su excelente dualidad destaca una inigualable performance, asignada solamente a productos de alta gama. Desarrollado tanto para la decoración de interiores, como para las altas exigencias de protección de la intemperie. De destacado poder cubritivo y una excelente terminación mate, su diseño posibilita una fácil aplicación y óptima nivelación. Debido al rápido secado y su suave olor –el que rápidamente se disipa– esta pintura permite habitar inmediatamente los ambientes tratados. En exteriores proporciona una importante barrera protectora, resistente a los factores climáticos y rayos UV.

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc. Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

Aplicación

Producto listo para usar. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

SEGURIDAD

Usar guantes de protección

Usar protección ocular

Usar ropa adecuada

Utilizar sin diluir

Secado al tacto 2 horas

Secado total 8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO:	12 a 16 m^2 por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.
USO:	Paredes y muros interiores o exteriores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25ºC).
PRESENTACIÓN:	Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.
COLOR BASE:	Blanco Intenso.
COLORES:	Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm^3 de producto por litro de pintura.
TERMINACIÓN:	Mate.
Nº DE MANOS:	2 ó 3, según el grado de protección deseada.
DILUCIÓN:	Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.
LIMPIEZA:	Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
SEGURIDAD:	Producto No Inflamable.
PRECAUCIONES:	1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí. 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo. 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10ºC ni superior a los 40ºC. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente. 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión. 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A.y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.