

# HD

HEAVY DUTIES



**IMPERMEABILIZANTE PREMIUM**  
para Fachadas y Muros  
con Crosslinker E-250\*

**Máximo Cubritivo**  
Elastomérico  
Poder Anti-algas y Anti-hongos  
Blanco Óptimo  
Rápido Secado

Látex con Nombres de Línea

Su diseño incorpora polímeros acrílicos de excelente desempeño frente a factores climáticos extremos, garantizando protección durante largos períodos.

## PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto impermeable para fachadas y muros de uso exterior, increíblemente elástico, con excelente resistencia a los factores climáticos y a la radiación UV. Su adecuada viscosidad lo hace un recubrimiento de fácil aplicación. Posee excelente nivelación, rápido secado y olor suave que rápidamente se disipa.

*\*Crosslinker E-250 es un desarrollo nacional –de base elastomérica– del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene un alto poder cubritivo con un elevado índice de elasticidad isótropo (multidireccional), resistente no sólo a exigencias climáticas adversas (lluvia y altas temperaturas –y sus consecuencias: movimientos de contracción y dilatación del sustrato–) sino a la degradación producida por la radiación UV.*

## MODO DE USO

### Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

### Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.



1  
LIMPIE LA SUPERFICIE  
A PINTAR



2  
APLIQUE  
SELLADOR FIJADOR



3  
AL ABRIR, EVITE  
DAÑAR LA TAPA



4  
MEZCLE BIEN  
EL CONTENIDO



5  
PINTE  
ARRIBA / ABAJO

## SEGURIDAD



Usar guantes  
de protección



Usar protección  
ocular



Usar ropa  
adecuada



Utilizar  
sin diluir



Secado al tacto  
2 horas



Secado total  
8 horas

<b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b>	12 a 16 m <sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.
<b>USOS:</b>	Paredes exteriores de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.
<b>TIEMPO DE SECADO:</b>	Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.
<b>COLOR BASE:</b>	Blanco Óptimo.
<b>COLORES:</b>	Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm <sup>3</sup> de producto por litro de pintura.
<b>TERMINACIÓN:</b>	Semimate.
<b>Nº DE MANOS:</b>	2 ó 3, según el grado de protección deseada.
<b>DILUCIÓN:</b>	Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.
<b>LIMPIEZA:</b>	Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
<b>SEGURIDAD:</b>	Producto No Inflamable.
<b>PRECAUCIONES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.</li><li>2) Revolver bien antes de usar. Cuando deba utilizarse más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.</li><li>3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.</li><li>4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.</li><li>5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.</li><li>6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.</li></ol>

## TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

### EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Ventas:** ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.