

LOOK



LÁTEX USO INTERIOR PLUS Con Poliuretano

Con X-Fungo 2P*

Blanco Óptimo • Rápido Secado
Olor Evanescente • Alta Lavabilidad
Poder Anti-hongos
Insuperable Nivelación
Excelente Poder Cubritivo

Látex con Nombres de Línea

Polímeros y pigmentos de última tecnología le otorgan máximo poder cubritivo e inigualable durabilidad.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto de base acrílica para uso interior con Poliuretano, de destacado poder cubritivo y excelente terminación mate. Su color blanco óptimo no sólo posibilita un acabado sobresaliente, sino que lo hace apto para ser entonado reproduciendo fielmente los colores esperados. Su estudiada reología otorga óptima viscosidad, lo que posibilita una fácil aplicación eliminando prácticamente el salpicado. Esto último destaca una excelente nivelación.

Debido al corto tiempo de secado y su suave olor –que inmediatamente se disipa–, esta pintura ha sido formulada especialmente para cubrir exigencias de rápida habitabilidad.

**X Fungo 2P es un desarrollo nacional del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene una película homogénea en textura y color, infranqueable frente al ataque de hongos y microorganismos, de gran resistencia al paso del tiempo.*

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.



1
LIMPIE LA SUPERFICIE
A PINTAR



2
APLIQUE
SELLADOR FIJADOR



3
AL ABRIR, EVITE
DAÑAR LA TAPA



4
MEZCLE BIEN
EL CONTENIDO



5
PINTE
ARRIBA / ABAJO

SEGURIDAD



Usar guantes
de protección



Usar protección
ocular



Usar ropa
adecuada



Utilizar
sin diluir



Secado al tacto
2 horas



Secado total
8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.
USOS:	Paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).
PRESENTACIÓN:	Envases de 4 litros y 20 litros.
COLOR BASE:	Blanco Óptimo.
COLORES:	Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm ³ de producto por litro de pintura.
TERMINACIÓN:	Mate.
Nº DE MANOS:	2 ó 3, según el grado de protección deseada.
DILUCIÓN:	Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.
LIMPIEZA:	Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
SEGURIDAD:	Producto No Inflamable.
PRECAUCIONES:	<ol style="list-style-type: none">1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.