



MACÁ AL

Pintura Asfáltica Aluminizada Reflectante

PRESENTACIONES

MACÁ AL / 4 litros

MACÁ AL / 18 litros

CUALIDADES DEL PRODUCTO

Pintura aluminizada desarrollada sobre base asfáltica. Su diseño combina las cualidades reflectantes del aluminio con las propiedades plásticas, selladoras y anticorrosivas de los asfaltos Emapi. Aplicada, forma una película que impide el contacto directo de los rayos solares con el sustrato, evitando su deterioro. Su acción reflectiva contribuye a reducir la temperatura interior de los ambientes.

MODO DE USO

RENDIMIENTO

Cubre de 8 a 10 m² por litro de pintura sin diluir (*). Una mejor protección y efecto reflectante se logra con dos o más aplicaciones, dejando secar bien entre ellas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

(*) El tipo de superficie, como su preparación, podrán incidir en el rendimiento de este producto.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

SEGURIDAD

Producto **INFLAMABLE DE 1ª CATEGORÍA**. En caso de combustión, apagar con arena o extinguidor; no apagar con agua.

PRECAUCIONES

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. No ingerir ni inhalar vapores. En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir de inmediato al médico.

Hospital de Niños de La Plata: (0221) 453 5901

- 2) Revolver bien antes de usar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se puede utilizar con resultados óptimos en chapas de zinc y fibrocemento, losa, mampostería, membranas asfálticas, solapes entre membranas con cubierta de aluminio, objetos de hierro y diferentes superficies de metal como contenedores, tanques, tuberías, postes y estructuras, otorgando protección anticorrosiva, anti-térmica e impermeabilizante.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, evitando el movimiento de ida y vuelta, siempre en una misma dirección.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar los utensilios con aguarrás o solvente industrial.

- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. En caso de irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, consultar al médico.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descrita.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.