EMACRIL MEMBRANA LÍQUIDA TRANSPARENTE

PRODUCTO ECOLÓGICO BASE ACUOSA

Revestimientos Película Impermeable



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
PARA TECHOS Y MUROS
Sella grietas y fisuras

Sellador líquido
Listo para usar
Fácil aplicación
Gran durabilidad

Su diseño incorpora polímeros acrílicos especiales que le confieren alta resistencia a los factores climáticos adversos, protegiendo la superficie de la acción agresiva de los rayos UV con una película transparente.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Membrana líquida transparente de base acrílica, con una composición de polímeros en dispersión y aditivos especiales. Diseñada para sellar goteras y filtraciones en superficies porosas verticales y horizontales transitables. En muros protege la superficie de la agresión climática y la degradación del color producida por los rayos UV, extendiendo la vida útil.
Apta para ser aplicada en tejas esmaltadas que requieren protección sin modificar el aspecto. Gracias a su estudiada viscosidad sella grietas y fisuras.
Una vez seca produce una película impermeable, de gran adherencia al sustrato y resistencia mecánica.
Altamente durable. Indicada para todo tipo de fachadas, techos horizontales, de gran pendiente o abovedados, terrazas y balcones (de tránsito moderado), sean de fibrocemento, baldosas, cerámica esmaltada, membranas asfálticas con terminación poliéster o similares.

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.
En el caso de aplicarse sobre una superficie transitable (terraza, balcón), recién podrá liberarse al uso una vez transcurridas 48 horas desde la aplicación del producto.

Aplicación

Se puede aplicar con rodillo, pincel, secador de goma, soplete o pulverizador.
Sobre terrazas con mosaicos o baldosas, esparcir el líquido sobre la superficie a tratar con un secador de goma, en un área de 1 ó 2 metros cuadrados. Dejar actuar durante unos minutos, para permitir su penetración, y saturar todas las fisuras existentes. Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector, y así sucesivamente. Cada barrido agregará, sobre el sector nuevo, el líquido necesario para cubrir la superficie.
Muros exteriores: para este tipo de superficies se recomienda utilizar rodillo de pelo largo.

SEGURIDAD


Usar guantes de protección


Usar protección ocular


Usar ropa adecuada


Utilizar sin diluir



Secado al tacto 4 horas



Secado al tránsito 48 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO:	10 a 12 m^2 por litro, empleando rodillo o secador de goma.
USOS:	Como impermeabilizante de techos exteriores, terrazas y balcones de tránsito moderado, y fachadas; también en superficies como cerámicas, carpetas cementicias, lajas y juntas.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 4 hs, al tránsito 48 hs, secado final 7 días, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25ºC).
PRESENTACIÓN:	Envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros.
COLOR BASE:	Incoloro.
Nº DE MANOS:	1 (una).
DILUCIÓN:	Producto listo para usar en cualquiera de sus modalidades de aplicación. No diluir.
LIMPIEZA:	Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
SEGURIDAD:	Producto NO Inflamable.
PRECAUCIONES:	1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. 2) Revolver bien antes de usar. 3) La concentración de este producto es óptima para su uso. Su dilución puede afectar las características esperadas del mismo. 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10ºC ni superior a los 40ºC. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente. 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión. 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Nº de Lote
4. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A.y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.