

PRO
MADERA

Específicos para Madeiras



VERNIZ MARINHO

Protege e hierarquiza

Hierarquiza a madeira
Proporciona um excelente acabamento decorativo, altamente elástico
Resiste o impacto da erosão produzida por ventos e chuva

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Este produto, para uso interior ou exterior indiferentemente, foi desenvolvido para proteger e hierarquizar a superfície de todo tipo de madeiras. Sua adequada fórmula e combinação de exclusivos componentes alquídicos lhe proporcionam alta resistência aos fatores ambientais agressivos evitando a degradação pelo impacto do vento, água de chuva e umidade moderada. Uma vez aplicado, forma uma película elástica e lisa que acompanha notavelmente os movimentos de dilatação e contração do substrato. O elevado fator de proteção de seu filtro solar, oferece excelente resistência à radiação UV. De fácil aplicação e rápida secagem, é altamente receptivo à incorporação de tintas translúcidas como corante.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa. É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicões, algas ou fungos, sujeira, etc.

Em madeiras novas escovadas, secas e com bom estacionamento, lixar até eliminar o pó do substrato, restos de serradura, pó, sujeira, etc., retirando os resíduos secos com a ajuda de um pano úmido, evitando esfregar. Limpar restos de graxas, óleos e substâncias oleosas com solventes adequados, limpadores alcalinos ou com uma diluição concentrada de detergente biodegradável. Eliminar restos daqueles produtos mediante o uso de um pano embebido em abundante água.

Se a madeira estiver manchada pode ser acondicionada com Gel Limpador para Madeiras EMAPI Pro Madeira, deixando secar pelo menos uma hora e procedendo depois a eliminar as primeiras camadas de madeira por abrasão suave com lã de aço inoxidável, emparelhando depois a superfície com lixa de grão fino e eliminando os cristais residuais do Limpador mediante o emprego de um pano úmido, evitando esfregar. Deve-se deixar secar bem antes de aplicar a primeira camada de revestimento. Se a madeira tiver uma película de verniz ou tinta, eliminá-la totalmente com Gel Decapante EMAPI (mediante aplicações discretas) e/ou meios mecânicos. Se ficarem manchas, proceder como indicado acima. Depois, continuar com o tratamento para madeira nova.

Aplicação

É recomendado aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Para facilitar a impregnação e receptividade do produto, deve-se aplicar uma primeira demão* como imprimação. Posteriormente, são recomendadas entre 2 e 3 demãos segundo o grau decorativo, de exposição do substrato ou de proteção desejado. Não aplicar com pistola de ar quente. Aplique em camadas delgadas, respeitando o tempo de secagem entre demãos e lixando com lixa de grão muito fino antes de aplicar a seguinte demão.

*Para a primeira demão (imprimação) diluir 3 partes de produto com 1 parte de Emapi Diluente "A" (ou solvente base aguarrás). Para as mãos seguintes aplicar o produto puro: como mínimo, duas demãos mais no interior e três para o exterior.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Diluição (ver quadro)



Secagem ao tato 4 horas



Secagem total 8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	12 a 14 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USOS:	Produto para todo tipo de madeira, exposta tanto em ambientes de interior como à intempérie.
SECAGEM:	Ao tato 4 horas, entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1/2 litro, 1 litro, 4 litros e 20 litros.
CORES:	Incolor.
ACABAMENTO:	Brilhante, Acetinado e Mate.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Primeira demão (imprimação): diluir 3 partes de produto com 1 parte de Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). Demãos seguintes: aplicar o produto puro.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).
SEGURANÇA:	Produto INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA . Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO ₂ ou pó químico.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.